

Ovet



Teräsrunkoiset Euro-Kippari ovet ja Saranapariovet ovat CE-merkittyjä, asennusvalmiita elementtejä. Ovet valmistetaan tilauskohtaisesti asiakkaan antamien mittojen mukaan. Hitsattu runkorakenne ja sinkitty teräs takaavat varman toiminnan ja pitkän käyttöiän sekä tiiviyden eristetyissä ovissa.

Vakioverhous on värillistä profiloitua teräsohutlevyä (valkoinen, musta, tumma ruskea). Eristetyissä ovissa sisäpinnassa on sileä teräslevy, eristämättömien ovien sisäpuoli on pinnoittamaton.

Kippiovet

Euro-Kippari on käsikäyttöinen autotallin kippiovi. Kaasu-jousella kevennetyn mekanismin ansiosta ovi on erittäin kevyt-käyttöinen. Ovea valmistetaan sekä eristämättömänä, että eristettynä polyuretaanilla. Vakiovarusteena on ABLOY-pitkäsälpalukkorunko, alareunassa iv-säleet potkulevyn ulkopinnassa.

Ekon-Kippari on käsikäyttöinen autotallin kippiovi. Kaasu-jousella kevennetyn mekanismin ansiosta ovi on erittäin kevyt-käyttöinen. Ovi valmistetaan eristämättömänä. Vakiovarusteena on ABLOY pintalukkorunko.



Saranapariovet

Teräsrunkoinen saranapariovi on saatavissa sekä eristämättömänä, että eristettynä 35mm tai 50mm polyuretaanilla. Kynnysvaihtoehtoina ovat yliajettava (vakio), jatkettu ovilehti ja laahuskumi. Vakiovarusteena on lukkorunko ja vääntösälpä, alareunassa iv-säleet potkulevyn ulkopinnassa.

Suuret ovet toimitetaan kahdessa osassa kuljetuksen vuoksi, osat liitetään toisiinsa ennen aukkoon asennusta. Käyttökohteita ovat mm. autotallit, varastot sekä teollisuus- ja tuotantotilat.

TEKNISET TIEDOT

- yleisin koko 25x21
- max mitat eristämättömänä 32x25
- max mitat eristettynä 32x23
- hitsaamalla kasattu kuumasinkitty teräsrunko ja karmi

- Eristetyn oven U-arvo 25x21 ovelle
- ovilehti 0,6 W/(m2K)
 - ovilehti runkoineen 1,4 W/(m2K)
 - ovi asennettuna 1,8 W/(m2K)

Euro-Kipparin liikerata 25x21 ovelle

- ovilehti kääntyy asennusaukossaan
- yläpuolista tilaa ei tarvita



TEKNISET TIEDOT

- min mitat 23x19
- max mitat 40x40
- itsaamalla kasattu kuumasinkitty teräsrunko, ja karmi, sekä saranaliitokset

Eristetyn (50mm) oven U-arvo 25x21 ovelle

- ovilehti 0,4 W/(m2K)
- ovilehti runkoineen 1,5 W/(m2K)
- ovi asennettuna 1,7 W/(m2K)

Pisari®

Pisari Oy
PL 28
68601
PIETARSAARI

Puhelin 06-781 9000
Faksi 06-781 9022
e-mail myynti@pisari.fi